



KHAMYLUXE
S. de R.L. de C.V. ®



Ficha técnica | Modelo Efecta

Modelo Efecta



Khamyluxe, S. de R.L. de C.V.

Descripción

Cortina corrediza, marca khamyluxe, modelo Efecta 9, está formada por rejillas sólidas, que permiten la circulación del aire, la cual se desplaza mediante carretillas embaleradas que corren a través de un riel superior de aluminio, el arrastre inferior será de 38mm; como elemento de seguridad cuenta con postes intermedios con pestillos al piso, los cuales son recibidos por casquillos anti-polvo de acero inoxidable, incluye riel recto y curva a 90° con radio de 371mm. Adecuadas para lugares en donde se requiere de ventilación, también puede usarse cuando hay vidrio ya que la cortina se coloca dentro o fuera de este. El modelo Efecta se caracteriza por tener una amplia variedad de patrones de las rejillas sólidas por lo que los arquitectos y diseñadores pueden aprovechar estas opciones.

Disponible en Efecta 3, Efecta 9, Efecta 12 y Efecta 15.

Requerimientos de instalación

Estructura de PTR de 2"x2" Cal. 14. Tablón de madera de 2"x10".

Piso terminado

Ventajas

Estética • Seguridad • Sin limite de longitud

Operación manual • Altura máxima 3660mm

1 año de garantía • Libres de mantenimiento

Ideales para fachadas: curvas • rectas • mixtas

Colores



Blanco



Bronce medio



Bronce pálido



Negro




Anodizado claro

Datos del producto

Categoría de cortina	Estilo intercalada con patrón
Estandar de acabado de cortina	Anodizado transparente
Colores en stock con acabado	Negro, Blanco, Bronce, Anodizado Natural
Patrones de cortinas	Derecho
Espaciado entre cortinas	Recto, Ladrillo
Espaciado de enlaces	Estándar 9" Opcional 12" 6"
Altura de la cortina (max.)	3660mm
Peso de la cortina (desplegada)	3.91kh/m2
Ancho del panel	178mm
Espacio libre debajo de la cortina	38mm
Información sujeta a cambios sin previo aviso	



Diseño personalizable con múltiples patrones de placas y opciones de espacio.
Durabilidad
Aplicaciones flexibles.
Efecta ofrece un rendimiento confiable y un diseño moderno y elegante.
El diseño liviano garantiza que la rejilla funcione de manera suave y sencilla.



MARCA: KHAMYLUXE
MODELO: EFECTA

UBICACIÓN: C. Tlaxcala 57, Roma Sur, 06760, Ciudad de México, C.P. 06760, México,
TELEFONOS: 5570980761 - 5570980755
CORREO DE CONTACTO: ventas@khamyluxe.com

Descripción:

Cortina corrediza, marca khamyluxe, modelo Efecta 9, está formada por rejillas sólida, que permiten la circulación del aire, la cual se desplaza mediante carretillas embaleradas que corren a través de un riel superior de aluminio, el arrastre inferior será de 38mm; como elemento de seguridad cuenta con postes intermedios con pestillos al piso, los cuales son recibidos por casquillos anti-polvo de acero inoxidable, incluye riel recto y curva a 90° con radio de 371mm. Adecuadas para lugares en donde se requiere de ventilación, también puede usarse cuando hay vidrio ya que la cortina se coloca dentro o fuera de este. El modelo Efecta se caracteriza por tener una amplia variedad de patrones de las rejillas sólidas por lo que los arquitectos y diseñadores pueden aprovechar estas opciones.
Disponible en Efecta 3, Efecta 9, Efecta 12 y Efecta 15.

Garantía:

1 año materiales
1 año instalación

Medidas tabletas:

Los paneles tienen 228,6 mm (9 pulgadas) de largo y están espaciadas 228,6 mm (9 pulgadas). Las placas adyacentes están separadas 228,6 mm (9 pulgadas) formando un patrón de ladrillo.

Perfil:

Aluminio aleación de 6063 con temple T-5 conforme a ASTM B 221, con fijaciones de acero galvanizado o resistente a la corrosión.

Dimensión de cortina:

Dimensiones máximas a lo alto: 3660mm
Dimensiones máximas a lo ancho: Sin límite

Paneles:

Paneles contruidos con elementos horizontales tipo armadura de 6 pulgadas (152 mm) de ancho por 3/4 pulgadas (19 mm) de alto, espaciados a intervalos verticales cada 12 pulgadas (305 mm)/9 pulgadas (229 mm)/6 pulgadas (152 mm)/3 pulgadas (76 mm) .

Riel:

Riel de aluminio con dimensiones de 45mm de peralte y 38mm de ancho, con un espesor de 33mm y un canal de 6mm de ancho

Ruedas:

Carretillas embaleradas de lamina galvanizada con baleros abiertos y ruedas de Nylamid de 1" de diámetro.

Casquillos:

Casquillos de acero inoxidable con un diámetro de 19mm y un largo de 82mm con resortes de acero templado y tapa cubre polvo de PVC, diámetro de apertura de 11mm.

Curvas:

Estándar:

Radio 371mm a 90°

Opcionales:

Radio 371mm a 45°

Radio 914mm a 90°

Radio 1219mm a 90°

Arrastre:

Estándar 38mm

Acabado

Estándar Anodizado

Opciones:

Blanco WH pintura acrílica Duracron K1285

Bronce medio MB, pintura acrílica Duracron K71232

Negro BL, pintura acrílica Duracron K90421

Color personalizado CC, pintura acrílica Duracron o acabado con pintura en polvo.

Previos en obra:

Estructura metálica Calibre 14, PTR de 2"x2" (ver ficha tipo adjunta).

Tablón de madera de 2"x10" o 2"x8"

Realización de nichos (área de guardado).

Puertas de los nichos (en caso de requerirlas)

Piso terminado

Materiales sustitutos:

No aplica

Limpieza:

Limpiador a base de cítrico de naranja (se sugiere hacer una prueba antes), con paño de microfibra.

Para montar orden de fabricación:

Contar con planos aprobados

Postes:

Postes iniciales / final:

Poste #2
Poste #7
Poste #8
Poste #6

Poste intermedios:

Poste #5
Poste #3

Separación recomendada entre postes @ 3000mm puede variar según proyecto, podrán ir más juntos (ejemplo 1200mm o según la modulación de las cortinas de acuerdo al ancho total de la fachada).

Ver archivo adjunto con los tipos de postes, contamos con una amplia variedad de postes de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Anchos de los nichos sugeridos:

Estándar 350mm / 400mm
Según proyecto 500mm / 600mm

Profundidades para el área de guardado:

Del 17% al 20% según dimensiones de la fachada, tipo de diseño (lineal, curva, mixta).

Uso de las Cortinas:

Fachadas rectas
Fachadas curvas
Fachadas mixtas

Ventajas:

Podemos cerrar varios frentes que una sola cortina.
No requerimos postes fijos, desmontables, ni levadizos.
Fachadas más limpias
Atención 24/7
Servicio personalizado
Trabajamos de la mano con el cliente para ofrecer las mejores propuestas de acuerdo a los tipos de fachadas, asesoría 24/7, apoyo con el diseño y representación de planos en dwg, facilidad de muestras.
Tiempos de entrega de acuerdo a las necesidades del cliente.

Fotos de representación

